

L2D1 產品規格

1. 硬體規格

主機尺寸：75(L)mm * 67(W)mm * 45(H)mm，不含支架高度。

主機工作溫度：0 ~ 70 度 C。

最高速度：500Km/h。

有效傾角顯示範圍：88 度。

G 值範圍：1G。（依據 LL2Link Timer APP 所顯示範圍）

GPS 更新率：10Hz。

姿態解析度：10Hz。

電池低電壓保護。

電池正負極逆裝保護。

輸入電壓：3.3V~ 4.2V。

主機最大耗電流：100mA（GPS 收尋衛星期間）。

主機使用時間：依據各廠牌 14500 尺寸 3.7V 的電池容量而有所不同。

2. 需求手機硬體需求規格

A. 螢幕尺寸 6 吋以上。（註一）

B. BLE4.0 以上。

3. 手機軟體需求規格（搭配 LL2Link_L2D2 APP）

A. IOS 版本：13 以上，建議更新至最新版本。（註二）

B. Android 版本：11 以上，建議更新至最新版本。（註三）

4. 手機軟體需求規格（搭配 LL2Link Timer APP）

A. Android 版本：9.0 以上，建議更新至最新版本。

註一：折疊式螢幕不適用。

註二：建議 iPhone 8S 以上規格。

註三：建議安卓手機規等級為 2021 年起該品牌的最高旗艦型號。