

# L2D1-AG 產品規格

## 1. 硬體規格

主機尺寸：75(L)mm \* 67(W)mm \* 45(H)mm，不含支架高度。

主機工作溫度：0 ~ 70 度 C。

溫度感測範圍：-5 ~ 80 度 C。

最高速度：500Km/h。

有效傾角顯示範圍：88 度。

G 值範圍：1G。（依據 LL2Link Timer APP 所顯示範圍）

GPS 更新率：10Hz。

姿態解析度：10Hz。

電池低電壓保護。

電池正負極逆裝保護。

輸入電壓：3.3V~ 4.2V。

ISM 2.4G 功率：100mW

主機最大耗電流：250mA（GPS 收尋衛星期間 + 發射模式）。

主機使用時間：依據各廠牌 14500 尺寸 3.7V 的電池容量而有所不同。

主機對頻後傳輸距離：半徑 500 公尺(空曠地)

主機短天線規格：L 型 / 3cm / 2.5dB

## 2. 手機硬體需求規格

A. 螢幕尺寸 6 吋以上。（註一）

B. BLE4.0 以上。

## 3. 手機軟體需求規格（搭配 LL2Link\_L2D2 APP）

A. IOS 版本：13 以上，建議更新至最新版本。（註二）

B. Android 版本：11 以上，建議更新至最新版本。（註三）

## 4. 手機軟體需求規格（搭配 LL2Link Timer APP）

A. Android 版本：9.0 以上，建議更新至最新版本。

註一：折疊式螢幕不適用。

註二：建議 iPhone 8S 以上規格。

註三：建議安卓手機規等級為 2021 年起該品牌的最高旗艦型號。

版本:22.06.20